

仕 様 書

1 品 名

イノシシ用捕獲檻

2 規 格

外寸 ①W = 950mm、L = 1,590mm、H = 950mm 誤差±20mm
②W = 1,030mm、L = 2,140mm、H = 1,020mm 誤差±20mm
③W = 1,030mm、L = 2,140mm、H = 1,200mm 誤差±20mm

構造 ①組立方式、片開き扉
②組立方式、両開き扉
③組立方式、両開き扉
※組立はボルト・ナット式とする
コイル・パイプ・ワイヤークリップ（Uクリップ）等は不可とする

側面パネル ③側面下部から200mmの高さまでは亜鉛鉄板を使用し、曲げ加工を施すことで、イノシシの突進に耐えうる強度を持たせること

【以下①～③共通事項】

材質 スチール製

材料 檻本体フレーム：曲げ加工 t2.3×40mm×40mm
扉：曲げ加工 t2.3×30mm×30mm
ボルト：ユニクロボルト 直径M8×15mm以上

網目 100mm×100mm以下、φ6mm以上

クマ脱出口 280mm～300mmの開口部を檻の天井中央に設けること

塗装 黒カチオン塗装（電着塗装）
※イノシシの追突に耐えうる耐久性が必要なため、一般の錆止め塗装は不可とする。

ロック装置 捕獲した対象鳥獣が自力で脱出が出来ない装置

仕掛け 蹴り糸方式
※踏板方式にも対応するものであって、捕獲対象鳥獣によって仕掛け位置が自由に変えられるもの。

3 数 量

① 8 基
② 3 基
③ 3 基

4 納品場所 萩市福栄総合事務所（萩市大字福井下3999-6）

5 耐用年数 10年以上

6 参考製品 メーカー名：有限会社 協和リクレイム
型 番：①I16
②NB10RS
③NB10RSH

7 納期 契約締結後40日以内

8 その他
良好な状態で搬入し、納品すること。
同等品可。